

Données techniques

ESE 3000i

N° de commande: 110006



Équipement:

Moteur conforme à la norme antipollution V, Technologie à inverseur, Haute qualité du courant, Compact et silencieux, Facile à utiliser

Données techniques:

Type génératrice	synchron	
Puissance max. [LTP]	3.3 / 3.3 kVA / kW	
Puissance continue [PRP]	3.0 / 3.0 kVA / kW	
Tension nominale	230.00 V 1~	12 V =
Courant nominal	13.00 A 1~	8.3 A =
Facteur de puissance cos phi	1.00	
Fréquence	50.00 Hz	
Classe de protection Générateur	IP23	
Type de moteur	Endress 175/E	
Nombre de cylindrée Moteur	1.00	
Cylindrée	171.00 cm ³	
Puissance 3000 tr/min	4.20 kW	
Carburant	Essence	
contenance réservoir	6.80 l	
Consommation à 75% de charge	1.36 l / h	
durée de fonctionnement à 75% de charge	5.00 h	
Système de démarrage	Dém. électronique avec batterie	
Niveau de pression acoust. LPA (7 m)	68.00 db(A)	
poids env.	41.00 kg	
Dimensions L x l x H	588 x 442 x 452 mm	
Prises de courant	1 x 230V 16A / 1 x 12V 8.3A / 1 x USB 5V 2.1A	